

Banho Termostático Modelo MB-19A

- **Faixa de trabalho Ambiente até 60° C**
- Multi-display digital com resolução do display 0,1°C
- Estabilidade de temperatura $\pm 0,02^\circ\text{C}$
- Sistema de start automático no caso de falta de energia
- Controle de temperatura PID, com parâmetros programáveis
- Seleção de temperaturas via painel de membrana a prova de produto agressivos
- Auto tuning que proporciona imediata estabilidade da temperatura
- Sistema de calibração ATC (Absolute Temperature Calibration) em 03 pontos, proporcionando rápida calibração com padrões certificados de acordo com as normas **ISO 9000**
- Alarmes com indicação digital de falhas e emissão de sinal sonoro
- Sistemas de segurança para alta e baixa temperatura programável digital
- Sistema de proteção adicional no painel por termostato de segurança.
- Bomba de circulação com pressão ajustável de 120 mbar
- Vazão máx. 10 litros/minuto
- Potência: 1000W(115v)
2000W(220v)
- Classe de segurança conforme DIN 12876 para líquidos inflamáveis e não inflamáveis
- Sensores de temperatura Pt 100
- Extremamente silencioso
- Fornecido com software para conexão direta no PC
- Saída RS 232
- Cuba em Plexiglas®
- Capacidade da cuba: 19 litros
- Abertura (LxC): 36 x 30 cm
- Profundidade da cuba: 15 cm
- Dimensões (LxCxA): 55 cm x 33 cm x 36 cm
- Peso 8,5 kg



Ref.: 9.140.319

Procedência: Alemanha

Marca: JULABO