

Banho Termostático Modelo MC-4

- **Temperatura de trabalho Ambiente até 200°C**
- Estabilidade de temperatura $\pm 0,01^\circ\text{C}$
- Sistema de start automático no caso de falta de energia
- Multi-display digital com resolução do display $0,1^\circ\text{C}$
- Controle de temperatura PID, com parâmetros programáveis
- Seleção de temperaturas via painel de membrana a prova de produto agressivos
- Auto tuning que proporciona imediata estabilidade da temperatura
- Sistema de calibração ATC (Absolute Temperature Calibration) em 03 pontos, proporcionando rápida aferição com padrões certificados de acordo com as normas **ISO 9000**
- Alarmes com indicação digital de falhas e emissão de sinal sonoro
- Sistemas de segurança para alta e baixa temperatura programável digital
- Sistema de proteção adicional no painel por termostato de segurança
- Classe de segurança conforme DIN 12876 para líquidos inflamáveis e não inflamáveis
- Bomba de circulação com pressão ajustável de 450 mbar
- Vazão máx. 16litros/minuto
- Potência: 1000W(115v)
2000W(220v)
- Sensores de temperatura Pt 100
- Extremamente silencioso
- Fornecido com software para conexão direta no PC
- Saída RS 232
- Serpentina auxiliar de refrigeração
- Cuba em aço inoxidável sem soldas, com dreno
- Capacidade da cuba 4,5 litros
- Abertura (LxC): 13 x 15 cm
- Profundidade da cuba: 15 cm
- Peso 9,6 kg
- Dimensões (LxCxA): 21 cm x 42 cm x 38 cm



Ref.: 9.150.504

Procedência: Alemanha

Marca: JULABO