

NÉVOA E FLUIDEZ

Normas:

ASTM D 97, ASTM D 2500, ASTM D 5853, EN 23 015, IP 15, IP 219, ISO 3015 - ISO 3016

Aplicação:

Estes métodos destinam-se a produtos derivados de petróleo. O ponto de névoa é o momento em que o produto submetido a uma baixa temperatura começa a apresentar-se nebuloso (enevado), nota-se a precipitação de parafina ou outras substâncias contínuas. O ponto de fluidez é o momento em que o produto submetido a uma baixa temperatura começa a perder a capacidade de fluir.



Descrição:

Aparelho para névoa e fluidez 01 teste.

Câmara para teste com isolamento térmico e serpentina espiral para a circulação do líquido refrigerante, capacidade para 1 teste, composto de: 01 Frasco dewar, Tampa com 1 abertura para introdução do frasco e termômetro, 01 tubo para testes de vidro borossilicato, 01 termômetro ASTM 5C, 01 termômetro ASTM 6C, 01 rolha de cortiça para fixação do termômetro, 10 anéis espaçadores, 01 disco isolante.

Ref. - 70.001

Acessórios

- 70.002 Tampa com 1 abertura
- 70.003 Frasco de dewar
- 70.004 Tubos de teste,
- 70.005 Anel espaçador,
- 70.006 Disco isolante
- 70.007 Termômetro ASTM 5C
- 70.008 Termômetro ASTM 6C

Normas:

ASTM D 97, ASTM D 2500, ASTM D 5853, EN 23 015, IP 15, IP 219, ISO 3015 - ISO 3016

Descrição:

Aparelho para névoa e fluidez 04 testes.

Câmara para 04 testes com isolamento térmico e serpentina espiral para a circulação do líquido refrigerante, capacidade para 04 testes simultâneos composto de: 04 Frascos dewar, Tampa com 4 aberturas para introdução dos frascos e termômetro, 04 tubos para testes de vidro borossilicato, 01 termômetro ASTM 5C, 01 termômetro ASTM 6C, 04 rolhas de cortiça para fixação do termômetro, 10 anéis espaçadores, 04 discos isolantes.

Ref. - 70.041

Acessórios:

LÁCTEA APARELHOS CIENTÍFICOS E ELETRÔNICOS LTDA

Rua Scuvero 224 - Cambuci - São Paulo - SP- CEP 01527-000

Fone: 011- 3277.8522 - Fax 011-3277.7425

Email-lactea@lactea.com.br - Site: <http://www.lactea.com.br>

- 70.012 Tampa com 4 aberturas
- 70.003 Frasco de dewar
- 70.004 Tubos de teste,
- 70.005 Anel espaçador,
- 70.006 Disco isolante
- 70.007 Termômetro ASTM 5C
- 70.008 Termômetro ASTM 6C

Normas:

ASTM D 97, ASTM D 2500, ASTM D 5853, EN 23 015, IP 15, IP 219, ISO 3015 - ISO 3016

Descrição:**Aparelho para névoa e fluidez criostático com uma câmara para 04 testes**

Banho criostático faixa de temperatura de +20°C até -50°C, Indicação digital de temperatura, Exatidão do controle de temperatura: +/- 0,2°C, Controle de temperatura por Display LED, Sensor de segurança: Pt-100, classe de segurança segundo DIN 12879-2, Proteção contra excesso de temperatura e falta de líquido, Sistema de condensação através de ar, Voltagem: 220V/60Hz.

Completo com os seguintes acessórios: 04 Frascos dewar, Tampa com 4 aberturas, 04 tubos para testes, 01 termômetro ASTM 5C, 01 termômetro ASTM 6C, 04 rolhas de cortiça para fixação do termômetro, 10 anéis espaçadores, 04 discos isolantes .

Ref. - 70.044

Acessórios:

- 70.012 Tampa com 4 aberturas
- 70.003 Frasco de dewar
- 70.004 Tubos de teste,
- 70.005 Anel espaçador,
- 70.006 Disco isolante
- 70.007 Termômetro ASTM 5C
- 70.008 Termômetro ASTM 6C

Normas:

ASTM D 97, ASTM D 2500, ASTM D 5853, EN 23 015, IP 15, IP 219, ISO 3015 - ISO 3016

Descrição**Aparelho para névoa e fluidez criostático com quatro câmara para 16 testes**

Banho criostático com 04 câmaras com controle de temperaturas independentes, faixa de temperatura de +20°C até -50°C, Indicação digital de temperatura exatidão do controle de temperatura: +/- 0,2°C, Controle de temperatura por Display LED, Sensor de segurança: Pt-100, classe de segurança segundo DIN 12879-2, Proteção contra excesso de temperatura e falta de líquido, Sistema de condensação através de ar, Voltagem: 220V/60Hz.

Completo com os seguintes acessórios: 04 Frascos dewar, 04 Tampas com 4 aberturas, 16 tubo para testes, 04 termômetro ASTM 5C, 04 termômetro ASTM 6C, 04 rolhas de cortiça para fixação do termômetro, 40 anéis espaçadores, 16 discos isolantes.

LÁCTEA APARELHOS CIENTÍFICOS E ELETRÔNICOS LTDA

Rua Scuvero 224 - Cambuci - São Paulo - SP- CEP 01527-000

Fone: 011- 3277.8522 - Fax 011-3277.7425

Email-lactea@lactea.com.br - Site: <http://www.lactea.com.br>

Láctea

Ref. - 70.064

Acessórios:

- 70.012 Tampa com 4 aberturas
- 70.003 Frasco de dewar
- 70.004 Tubos de teste
- 70.005 Anel espaçador
- 70.006 Disco isolante
- 70.007 Termômetro ASTM 5C
- 70.008 Termômetro ASTM 6C

Procedência: Nacional

Marca: Láctea

LÁCTEA APARELHOS CIENTÍFICOS E ELETRÔNICOS LTDA
Rua Scuvero 224 - Cambuci - São Paulo - SP- CEP 01527-000
Fone: 011- 3277.8522 - Fax 011-3277.7425
Email-lactea@lactea.com.br - Site: <http://www.lactea.com.br>